

BLUESTONE EVOLUTION



ROCKSTONE



BLUESTONE

14mm

RETTIFICATO
RECTIFIED



75x75 cm
30"x30"

ROCKSTONE

PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES



75x7,2 cm
30"x2 7/8"

ROCKSTONE
Battiscopa con bisello
Skirting



37,5x34 cm
15"x13 3/8"

ROCKSTONE
Gradino tacca con righe
Step tread with grooves



37,5x34 cm
15"x13 3/8"

ROCKSTONE
Gradino Plus tacca
Step tread Plus

kerlite
3plus

5,5 mm
RETTIFICATO
RECTIFIED



100x300 cm
39"x118"

ROCKSTONE LAYÉ



100x100 cm
39"x39"

ROCKSTONE LAYÉ

kerlite
3plus

3,5 mm
RETTIFICATO
RECTIFIED



100x300 cm
39"x118"

BLUESTONE



100x100 cm
39"x39"

BLUESTONE

20mm

RETTIFICATO
RECTIFIED



60x60 cm
24"x24"

ROCKSTONE

PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES



60x15 cm
24"x6"

ROCKSTONE
Elemento Griglia
Grill Component



60x30 cm
24"x13 3/8"

ROCKSTONE
Gradino ovale retta rigato
con gocciolatoio
Step tread straight edge with
grooves and drip flap



60x30 cm
24"x13 3/8"

ROCKSTONE
Gradino ovale toro rigato
con gocciolatoio
Bullnose Step tread with
grooves and drip flap



60x30 cm
24"x13 3/8"

ROCKSTONE
Gradino costa toro
Step tread with bullnose



60x30 cm
24"x13 3/8"

ROCKSTONE
Gradino costa retta
Step tread straight edge

ROCKSTONE LAYÉ RETT. 14mm | 5,5 mm | 100x100 cm 39"x39"



RESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO
SLIP RESISTANCE

R14 20mm ROCKSTONE, 14mm ROCKSTONE
R10 KERLITE ROCKSTONE
R9 KERLITE BLUESTONE



STONALIZZAZIONE
DESHADING

V2



RESISTENZA ALL'ABRASIONE
PROFONDA
DEEP ABRASION RESISTANCE

143 mm² 20mm 14mm
175 mm² KERLITE
VALORE MEDIO - AVERAGE VALUE



VISIBILITÀ DELLE IMPRONTI
TREAD MARK VISIBILITY

A KERLITE ROCKSTONE, KERLITE BLUESTONE
B 20mm ROCKSTONE, 14mm ROCKSTONE



FACILITÀ DI PULIZIA
CLEANING EASINESS

1 KERLITE ROCKSTONE, KERLITE BLUESTONE
2 20mm ROCKSTONE, 14mm ROCKSTONE



GARANZIA 20 ANNI
20 YEARS GUARANTEE

RESIDENZIALE E PUBBLICO
RESIDENTIAL AND PUBLIC



56 ROCKSTONE LAYÉ RETT | → 5.5 mm | 100x100 cm, 39" x 39"



ROCKSTONE

Questa struttura superficiale solcata da profonde incisioni simili a graffi, nelle versioni 14 e 20mm è ideale per le pavimentazioni esterne dove la resistenza allo scivolamento è un requisito fondamentale. Nelle lastre di kerlite 5plus la graffiatura leggermente attenuata diviene un motivo decorativo in grado di creare suggestivi giochi di luce e ombra.

This surface structure, carved with deep scratch-like etchings, in the 14mm and 20mm versions is ideal for exterior flooring where slip resistance is of fundamental importance. In the kerlite 5plus slabs, these slightly attenuated etchings become a decorative element capable of creating evocative plays of light and shadow.

Cette structure superficielle creusée par de profondes incisions semblables à des griffures, dans les versions 14 et 20 mm, est idéale pour les sols extérieurs où la résistance au glissement est une exigence fondamentale. Sur les dalles de kerlite 5plus la griffure légèrement atténuée devient un motif décoratif capable de créer des jeux d'ombre et de lumière.

Diese von tiefen, kratzerähnlichen Kerben zerfurchte Oberflächenstruktur eignet sich in den Versionen 14 und 20mm hervorragend für aussenbodenbeläge, bei denen rutschfestigkeit eine grundlegende erfordernis ist. Bei den platten von kerlite 5plus werden die leicht gedämpften kratzspuren zu dekorativen mustern, die es schaffen, suggestive licht- und schattenspiele zu kreieren.

