



# MATERICA

NATURAL COLORS

# MATERICA



BIANCO




AVORIO



TORTORA



CEMENTO



ARDESIA

## 14 mm

RETTIFICATO  
RECTIFIED



90x90 cm  
36"x36"  
NATURALE  
LACK




30x90 cm  
12"x36"  
NATURALE  
LACK


PEZZI SPECIALI  
SPECIAL PIECES



90x7,2 cm  
36"x2 7/8"  
NATURALE  
LACK  
Battiscopa con bisello  
Skirting




45x34 cm  
18"x13 3/8"  
NATURALE  
LACK  
Gradino inciso con righe  
Step tread with grooves




45x34 cm  
18"x13 3/8"  
NATURALE  
LACK  
Gradone Plus bordo  
Step tread Plus

k-lite  
5plus

5,5 mm  
RETTIFICATO  
RECTIFIED



100x300 cm  
39"x118"



100x250 cm  
39"x98 1/2"



100x100 cm  
39"x39"



50x100 cm  
19 1/2"x39"



ARDESIA NATURALE RETT. | ± 14 mm | 30x90 cm 12"x36"



RESISTENZA ALLO  
SCIVOLAMENTO  
SLIP RESISTANCE  
R10 14mm NATURALE  
R9 KERLITE



STONALIZZAZIONE  
DESHADING  
V1



RESISTENZA ALL'ABRASIONE  
PROFONDA  
DEEP ABRASION RESISTANCE  
14,3 mm³ 14mm  
VALORE MEDIO - AVERAGE VALUE  
175 mm³ KERLITE  
VALORE MEDIO - AVERAGE VALUE



VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE  
TREAD MARK VISIBILITY  
A 14mm LACK  
B 14mm NATURALE (ARDESIA, CEMENTO, TORTORA),  
KERLITE (ARDESIA, CEMENTO)  
C 14mm NATURALE (BIANCO, AVORIO),  
KERLITE (TORTORA, BIANCO, AVORIO)



FACILITÀ DI PULIZIA  
CLEANING EASINESS  
1 14mm LACK  
2 14mm NATURALE, KERLITE

PROTECT  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL



GARANZIA 20 ANNI  
20 YEARS GUARANTEE

RESIDENZIALE E PUBBLICO | RESIDENTIAL AND PUBLIC  
14mm NATURALE, KERLITE  
RESIDENZIALE | RESIDENTIAL 14mm LACK



GARANZIA 10 ANNI  
10 YEARS GUARANTEE

PUBBLICO | PUBLIC 14mm LACK



# LACK

Per ottenere questa finitura, la superficie della piastrella viene lavorata da una sequenza di mole e spazzole diamantate. Il diffuso riflesso brillante che si ottiene mantiene delle riserve più opache laddove il tampone ha generato delle depressioni superficiali. A seguire, uno speciale trattamento protettivo eseguito a freddo garantisce la straordinaria pulibilità di questa innovativa superficie che, ispirata in origine all'intonaco spatolato artigianalmente, aggiunge un vivace effetto "laccato".

To obtain this finish, the tile's surface goes subject to the action of a set of grinding wheels and diamond brushes. Glossy reflections become matt where the treatment has created hollows over the surface. A special cold treatment, which imparts protection, guarantees the utmost ease-of-cleaning to a surface initially inspired by hand-spread plaster, to which a fresh-looking "lacquered" effect has been added.

Pour obtenir une telle finition, la surface du carrelage est travaillée à l'aide de meules et de brosses diamantées. Le reflet diffus et brillant qui en résulte conserve des endroits plus mats là où le tampon a creusé des dépressions superficielles. Ensuite, un traitement protecteur à froid garantit l'extraordinaire facilité d'entretien de cette surface innovante qui, inspirée à l'origine de l'enduit broissé artisanal, lui confère un magnifique effet «laqué».

Zur Erzielung dieser Oberflächenbeschaffenheit wird die Oberfläche der Fliese mit einer Sequenz von Diamantschleifscheiben und -bürsten bearbeitet. Da wo der Schleifschuh Oberflächendepression erzeugte bewahrt der erzielte, diffus glänzende Widerschein mattere Reserven. Dem folgt eine spezielle, kalt ausgeführte Schutzbehandlung, die eine außerordentliche Reinigbarkeit dieser innovativen Oberfläche gewährleistet, ursprünglich inspiriert durch den handwerklich gespachtelten Verputz, verleiht sie einen lebhaften „lackierten“ Effekt.







CEMENTO RETT. |  $\pm$  5,5 mm | 100x100 cm 39"x39"



MATERIA E COLORE MATERICA

CEMENTO NATURALE RETT. |  $\pm$  14 mm | 90x90 cm 36"x36"



BIANCO NATURALE RETT. | ± 14 mm | 90x90 cm 36"x36"